



Air-Temp Air Handling Unit



w w w . a i r t e m p . i r

مشخصات فنی هواساز ایرتمپ

- بازیاب انرژی Plate-Heat pipe-Run Around-Heat wheel
- رطوبت زن آلتراسونیک / بخار / آب
- فیلتر با کلاس فیلتراسیون متفاوت
- دمپر با قابلیت اتصال به موتور Opposed Blade
- سطوح داخلی صاف و صیقلی جهت کاهش جذب آلودگی و تمیزکردن آسان (گوشه های گرد با بهره گیری از پروفیل آلومینیومی Round)
- کف شور برای هر سکشن در هواساز هایزنیک
- فریم و ریل کویل گرمایش و سرمایش، قاب فیلتر، پیچ و مهره ها و اتصالات از جنس استینلس استیل در هواساز هایزنیک
- دسترسی آسان به کلیه تجهیزات
- سیستم کنترلی پیشرفته یکپارچه
- استفاده از نرم افزار طراحی هواساز جهت انتخاب سریع و مهندسی هواسازها و تهیه نقشه ساخت

- نرخ جریان هوای 100000 تا 1000000 متر مکعب بر ساعت
- طراحی و ساخت هواساز هایزنیک مطابق با الزامات بهداشتی VDI 3803 DIN1946- VDI 6022
- سکشن های مازولار
- ورق داخلی از جنس گالوانیزه / استینلس استیل
- ورق خارجی از جنس گالوانیزه با پوشش زنگ الکتروستاتیک
- پروفیل آلومینیومی ترمال بریک
- ضخامت پنل 60/50/40 میلی متر
- عایق حرارتی پای اورتان
- فن سانتریفیوژ تسمه ای / پلاگ فن
- موتور AC/EC راندمان بالا
- کویل بالا لوله مسی / فین آلومینیومی روکش دار راندمان بالا

