

مشخصات فنی - چیلر سانتریفیوژ دایرکت درایو

550EV	500EV	450EV	400EV	350EV	300EV	250EV	مدل		
550.0	500.0	450.0	400.0	350.0	300.0	250.0	RT	ظرفیت سرمایش	
1934	1758	1582	1406	1231	1055	879.0	kW		
310.1	276.6	247.3	223.9	193.0	165.2	141.2	kW	توان ورودی	
6.248	6.367	6.399	6.274	6.376	6.384	6.224	kW	COP	
3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	mm	طول	ابعاد
2000	2000	2000	2000	1940	1940	1940	mm	عرض	
2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	mm	ارتفاع	
7330	7130	6930	6730	5980	5780	5580	kg	وزن در حال کار	

900EV	850EV	800EV	750EV	700EV	650EV	600EV	مدل		
900.0	850.0	800.0	750.0	700.0	650.0	600.0	RT	ظرفیت سرمایش	
3164	2989	2637	2637	2461	2285	2110	kW		
482.2	460.7	442.1	407.5	378.0	357.2	331.3	kW	توان ورودی	
6.6	6.49	6.36	6.47	6.5	6.4	6.37	kW	COP	
4750	4750	4700	4700	4700	4700	4700	mm	طول	ابعاد
2150	2150	1950	1950	1950	1950	1950	mm	عرض	
2900	2900	2750	2750	2750	2750	2750	mm	ارتفاع	
12915	12885	11330	11210	11080	10790	10700	kg	وزن در حال کار	

1300EV	1200EV	1100EV	1000EV	950EV	مدل		
1300	1200	1100	1000	950.0	RT	ظرفیت سرمایش	
4571	4219	3868	3516	3340	kW		
698.0	641.7	591.8	538.8	513.3	kW	توان ورودی	
6.6	6.58	6.54	6.5	6.51	kW	COP	
4800	4800	4800	4750	4750	mm	طول	ابعاد
2260	2260	2260	2150	2150	mm	عرض	
3050	3050	3050	2900	2900	mm	ارتفاع	
16710	16495	16180	13450	13450	kg	وزن در حال کار	