



مشخصات فنی - چیلر سانتریفیوژ سری راندمان بالا

850H	800H	750H	700H	650H	600H	550H	500H	مدل		
۸۵۰	۸۰۰	۷۵۰	۷۰۰	۶۵۰	۶۰۰	۵۵۰	۵۰۰	RT	ظرفیت سرمایش	
۲۹۸۹	۲۸۱۳	۲۶۳۷	۲۴۶۱	۲۲۸۵	۲۱۱۰	۱۹۳۴	۱۷۵۸	kW		
۴۸۶.۳	۴۵۸.۷	۴۳۰.۰	۴۰۱.۷	۳۷۲.۰	۳۴۳.۶	۳۱۴.۸	۲۸۶.۲	kW	توان ورودی	
400V/10KV-3Ph-50Hz									برق ورودی	
۶.۱۴۵	۶.۱۳۲	۶.۱۳۲	۶.۱۲۶	۶.۱۴۴	۶.۱۴۰	۶.۱۴۲	۶.۱۴۳	kW/kW	COP	
۷.۲۹۴	۷.۰۹۲	۷.۱۵۳	۶.۸۱۳	۶.۷۳۹	۶.۷۰۶	۶.۶۹۸	۶.۷۱۸	kW/kW	IPLV	
۴۶۹۰	۴۶۹۰	۴۶۹۰	۴۶۹۰	۴۶۹۰	۴۶۹۰	۴۶۹۰	۴۶۹۰	mm	ابعاد	
۱۹۵۰	۱۹۵۰	۱۹۵۰	۱۹۵۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	mm		طول
۲۴۱۰	۲۴۱۰	۲۴۱۰	۲۴۱۰	۲۴۱۰	۲۴۱۰	۲۴۱۰	۲۴۱۰	mm		عرض
۱۳۷۱۲	۱۳۵۶۴	۱۳۳۵۰	۱۳۱۵۹	۱۲۱۸۰	۱۲۱۸۰	۱۲۰۲۰	۱۲۰۲۰	kg	ارتفاع	
									وزن در حال کار	

1500H10	1400H10	1300H	1200H	1100H	1000H	950H	900H	مدل		
۱۵۰۰	۱۴۰۰	۱۳۰۰	۱۲۰۰	۱۱۰۰	۱۰۰۰	۹۵۰	۹۰۰	RT	ظرفیت سرمایش	
۵۲۷۴	۴۹۲۲	۴۵۷۱	۴۲۱۹	۳۸۶۸	۳۵۱۶	۳۳۴۰	3164	kW		
۸۴۸.۵	۷۹۳.۴	۷۳۱.۳	۶۷۸.۴	۶۲۴.۴	۵۷۰.۷	۵۴۲.۸	۵۱۲.۳	kW	توان ورودی	
400V/10KV-3Ph-50Hz									برق ورودی	
۶.۲۱۶	۶.۲۰۵	۶.۲۵۱	۶.۲۲۰	۶.۱۹۴	۶.۱۶۱	۶.۱۵۳	۶.۱۷۷	kW/kW	COP	
۶.۴۵۷	۶.۶۱۷	۷.۱۲۱	۷.۰۱۵	۶.۸۰۷	۶.۹۴۹	۶.۹۷۸	۷.۲۷۲	kW/kW	IPLV	
۵۱۹۰	۵۱۹۰	۴۷۴۵	۴۷۴۵	۴۷۴۵	۴۷۴۵	۴۷۴۵	۴۶۹۰	mm	ابعاد	
۲۷۰۰	۲۷۰۰	۲۲۶۰	۲۲۶۰	۲۲۶۰	۲۲۶۰	۲۲۶۰	۱۹۵۰	mm		طول
۳۰۱۰	۳۰۱۰	۲۶۱۰	۲۶۱۰	۲۶۱۰	۲۶۱۰	۲۶۱۰	۲۴۱۰	mm		عرض
۲۳۴۹۰	۲۲۸۴۰	۱۵۵۰۰	۱۵۳۷۶	۱۵۱۰۸	۱۴۷۷۳	۱۴۵۲۲	۱۳۸۳۹	kg	ارتفاع	
									وزن در حال کار	