



مشخصات فنی - چیلر سانتریفیوژ راندمان بسیار بالا (Super High Efficiency)

850E	800E	750E	700E	650E	600E	550E	500E	مدل		
۸۵۰	۸۰۰	۷۵۰	۷۰۰	۶۵۰	۶۰۰	۵۵۰	۵۰۰	RT	ظرفیت سرمایش	
۲۹۸۹	۲۸۱۳	۲۶۳۷	۲۴۶۱	۲۲۸۵	۲۱۱۰	۱۹۳۴	۱۷۵۸	kW		
۴۷۰.۹	۴۴۳.۹	۴۱۸.۶	۳۹۲.۶	۳۶۳.۴	۳۳۶	۳۱۱.۷	۲۸۴.۵	kW	توان ورودی	
400V/10KV-3Ph-50Hz								برق ورودی		
۶.۳۴۶	۶.۳۳۷	۶.۳۰۰	۶.۲۶۹	۶.۲۸۸	۶.۲۷۹	۶.۲۰۵	۶.۱۷۸	kW/kW	COP	
۷.۲۹۳	۷.۲۵۰	۷.۲۳۲	۶.۹۵۴	۶.۹۱۸	۶.۸۸۹	۶.۸۳۴	۶.۸۳۴	kW/kW	IPLV	
۵۰۲۰	۵۰۲۰	۵۰۲۰	۵۰۲۰	۵۰۲۰	۵۰۲۰	۵۰۲۰	۵۰۲۰	mm	طول	ابعاد
۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	mm	عرض	
۲۵۱۰	۲۵۱۰	۲۵۱۰	۲۵۱۰	۲۴۱۰	۲۴۱۰	۲۴۱۰	۲۴۱۰	mm	ارتفاع	
۱۵۲۰.۷	۱۴۹۸.۹	۱۴۷۴.۰	۱۴۴۷.۹	۱۲۷۶.۰	۱۲۶۴.۰	۱۲۴۹.۰	۱۲۳۴.۰	kg	وزن در حال کار	

1500E10	1400E10	1300E	1200E	1100E	1000E	950E	900E	مدل		
۱۵۰۰	۱۴۰۰	۱۳۰۰	۱۲۰۰	۱۱۰۰	۱۰۰۰	۹۵۰	۹۰۰	RT	ظرفیت سرمایش	
۵۲۷۴	۴۹۲۲	۴۵۷۱	۴۲۱۹	۳۸۶۸	۳۵۱۶	۳۳۴۰	۳۱۶۴	kW		
۸۲۷.۹	۷۷۲.۸	۷۱۵.۱	۶۶۱.۱	۶۰۸.۳	۵۵۲	۵۲۲.۸	۵۰۱	kW	توان ورودی	
400V/10KV-3Ph-50Hz								برق ورودی		
۶.۳۷۰	۶.۳۶۹	۶.۳۹۲	۶.۳۸۲	۶.۳۵۸	۶.۳۶۹	۶.۳۸۹	۶.۳۱۶	kW/kW	COP	
۶.۸۸۷	۶.۸۸۱	۷.۱۸۱	۷.۱۸۲	۷.۱۱۰	۷.۱۶۵	۷.۱۴۸	۷.۳۶۱	kW/kW	IPLV	
۵۶۹۰	۵۶۹۰	۵۰۴۵	۵۰۴۵	۵۰۴۵	۵۰۴۵	۵۰۴۵	۵۰۲۰	mm	طول	ابعاد
۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۲۶۰	۲۲۶۰	۲۲۶۰	۲۲۶۰	۲۲۶۰	۲۱۰۰	mm	عرض	
۳۰۱۰	۳۰۱۰	۲۶۱۰	۲۶۱۰	۲۶۱۰	۲۶۱۰	۲۶۱۰	۲۵۱۰	mm	ارتفاع	
۲۶۰۵۵	۲۵۹۴۴	۱۷۴۴۶	۱۷۴۴۶	۱۷۰۲۳	۱۶۶۳۶	۱۶۳۷۲	۱۵۳۹۵	kg	وزن در حال کار	

2300HS10	2200E10	2100E10	2000E10	1900E10	1800E10	1700E10	1600E10	مدل		
۲۳۰۰	۲۲۰۰	۲۱۰۰	۲۰۰۰	۱۹۰۰	۱۸۰۰	۱۷۰۰	۱۶۰۰	RT	ظرفیت سرمایش	
۸۰۸۷	۷۷۲۵	۷۳۸۴	۷۰۳۲	۶۶۸۰	۶۳۲۹	۵۹۷۷	۵۶۲۶	kW		
۱۱۸۴.۹	۱۲۰۵	۱۱۳۳	۱۰۷۳	۱۰۰۲	۹۵۶.۳	۹۰۵.۷	۸۷۸.۷	kW	توان ورودی	
400V/10KV-3Ph-50Hz								برق ورودی		
۶.۸۲۵	۶.۴۱۸	۶.۵۱۷	۶.۵۵۷	۶.۶۶۶	۶.۶۱۸	۶.۵۹۹	۶.۴۰۲	kW/kW	COP	
۷.۱۷۲	۷.۰۰۳	۷.۲۲۲	۷.۲۲۱	۷.۲۶۶	۷.۲۱۱	۷.۰۷۶	۶.۹۰۱	kW/kW	IPLV	
۵۹۰۰	۵۷۹۰	۵۷۹۰	۵۷۹۰	۵۷۹۰	۵۷۹۰	۵۶۹۰	۵۶۹۰	mm	طول	ابعاد
۳۳۶۰	۳۱۵۰	۳۱۵۰	۳۱۵۰	۳۱۵۰	۳۱۵۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰	mm	عرض	
۳۶۵۰	۳۱۸۰	۳۱۸۰	۳۱۸۰	۳۱۸۰	۳۱۸۰	۳۰۱۰	۳۰۱۰	mm	ارتفاع	
۳۵۱۵۰	۳۰۳۷۴	۳۰۳۰۶	۲۹۴۴۳	۲۹۴۴۳	۲۸۹۹۲	۲۸۷۲۷	۲۷۶۴۰	kg	وزن در حال کار	

3000HS10	2900HS10	2800HS10	2700HS10	2600HS10	2500HS10	2400HS10	مدل		
۳۰۰۰	۲۹۰۰	۲۸۰۰	۲۷۰۰	۲۶۰۰	۲۵۰۰	۲۴۰۰	RT	ظرفیت سرمایش	
۱۰۵۴۸	۱۰۱۹۶	۹۸۴۵	۹۴۹۳	۹۱۴۲	۸۷۹۰	۸۴۳۸	kW		
۱۵۶۸.۵	۱۵۲۲.۹	۱۴۵۸.۸	۱۴۰۰.۷	۱۳۴۷.۳	۱۲۹۸.۸	۱۲۴۴.۷	kW	توان ورودی	
400V/10KV-3Ph-50Hz							برق ورودی		
۶.۷۲۵	۶.۶۹۶	۶.۷۴۹	۶.۷۷۵	۶.۷۸۵	۶.۷۶۸	۶.۷۸۰	kW/kW	COP	
۷.۰۹۰	۷.۰۹۵	۷.۱۰۹	۷.۰۹۴	۷.۱۲۳	۷.۱۴۶	۷.۱۶۳	kW/kW	IPLV	
۵۹۰۰	۵۹۰۰	۵۹۰۰	۵۹۰۰	۵۹۰۰	۵۹۰۰	۵۹۰۰	mm	طول	ابعاد
۳۳۶۰	۳۳۶۰	۳۳۶۰	۳۳۶۰	۳۳۶۰	۳۳۶۰	۳۳۶۰	mm	عرض	
۳۶۵۰	۳۶۵۰	۳۶۵۰	۳۶۵۰	۳۶۵۰	۳۶۵۰	۳۶۵۰	mm	ارتفاع	
۳۷۹۷۰	۳۷۵۳۰	۳۷۱۲۰	۳۶۷۶۰	۳۶۳۵۰	۳۵۸۹۰	۳۵۵۲۰	kg	وزن در حال کار	