

مشخصات فنی - مینی چیلر هواخنک DC اینورتر

MGC-V18	MGC-V16	MGC-V14	MGC-V12	MGC-V12	MGC-V10	مدل دستگاه	
۱۷	۱۴.۵	۱۲.۵	۱۱.۲	۱۱.۲	۱۰	kW	ظرفیت سرمایش
۱۸.۵	۱۶	۱۳.۸	۱۲.۳	۱۲.۳	۱۱	kW	ظرفیت گرمایش
۵۰ هرتز / ۳ فاز / ولتاژ (۴۱۵-۳۸۰)				۵۰ هرتز / ۱ فاز / ولتاژ (۲۴۰-۲۲۰)		V/PH/Hz	منبع تغذیه
۶.۷	۴.۷	۳.۹	۳.۳۸	۳.۵	۲.۹۵	kW	مصرف برق
۳.۰۹	۳.۱	۳.۲	۳.۳۱	۳.۲	۳.۳۹	kW/kW	EER
۳.۲۵	۳.۳	۳.۲۵	۳.۳۱	۳.۲۵	۳.۵	kW/kW	COP
R410a						-	نوع مبرد دستگاه
شیر انبساط الکتریکی						-	نحوه کنترل
اینورتر	اینورتر	اینورتر	اینورتر	اینورتر	اینورتر	-	نوع کمپرسور
۱	۱	۱	۱	۱	۱	-	تعداد
Plate heat exchanger						-	نوع اواپراتور
hydrophilic aluminum foil						-	نوع کندانسور
۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰	۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰	۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰	۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰	۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰	۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰	mm	ابعاد خالص (طول*ارتفاع*عرض)
۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵	۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵	۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵	۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵	۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵	۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵	mm	ابعاد بسته بندی (طول*عرض*ارتفاع)
۱۱۲	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	kg	وزن خالص
۱۲۳	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	kg	وزن در حال کار
-5 ~ 46						درجه (C)	سرمایش
-15 ~ 27						درجه (C)	گرمایش
دامنه دمای کارکرد دستگاه							